



Full HD DUAL DASHCAM

FULL HD
1080

**FULL HD
OPNAME**

HDR

Video resolutions:
HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA



**JL CHIP MET
HDR FUNCTIE**

De JL-chip van de Guardo Dual Dashcam ondersteunt belangrijke functies zoals HDR-opname in Full HD.



2MP CMOS

Achtercamera meegeleverd met XL-kabel en bevestigingen! De dashcam kan zowel voor als achter opnemen. De camera aan de voorkant fotografeert met een kristalheldere en scherpe 1080p resolutie dankzij de 2mp CMOS-sensor en 6G-lens met HDR-functie.



**BEPERKT LICHT
WAARSCHUWING**

Het beperkt licht waarschuwingssysteem evalueert de lichtomstandigheden waarin u rijdt en herinnert u eraan om de koplampen in te schakelen in geval van onvoldoende licht of minder optimale rijomstandigheden.



DDC-200

**140° + 90° BREED-
HOEK LENS**

Met een 140° FULL HD-camera vooraan en een 90° VGA-camera aan de achterzijde, legt de dashcam tegelijkertijd de weg voor en achter de auto vast. Een volledige bescherming onderweg die je steunt bij elk verkeersincident! Schakelen tussen een gesplitste weergave, pip-weergave (foto op foto) of zelfs een volledig beeld van de beelden van de achtercamera op het display van het toestel.



**INGEBOUWDE
G-SENSOR**

Een videobuffer en G-sensor leggen automatisch de momenten vast die voorafgaan aan een ongeval en de momenten die onmiddellijk volgen tijdens het opslaan van het videobestand. De extra SOS-functie maakt handmatige en automatische modus door G-sensor mogelijk.



PARKEERMODUS

Met de parkeermodus kunt u de camera in stand-by laten staan terwijl uw auto geparkeerd staat. Als een impact of beweging wordt gedetecteerd door de G-sensor, zal de camera beginnen met opnemen gedurende 30 seconden en vervolgens automatisch weer terugkeren naar stand-by.



**LEG BEELDEN
VAN DE WEG
VAST ZOWEL
VOOR ALS
ACHTER DE
AUTO IN
KRISTAL-
HELDERE
1080P HD
RESOLUTIE**



www.guardo.be

TE-GROUP N.V.
Kapelsestraat 61,
2950 Kapellen

Copyright © Guardo. All right reserved. Specifications are subject to change without prior notice. Guardo® is a registered trademark of TE-Group NV. Other brands and product names are trademarks of their respective owners.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

CAMERA SPECIFICATIES

- FHD CMOS 2MP-sensor en 6G LENS + 4G-lens voor camera achteraan
- HDR video-opname en foto's met automatisch nachtzicht (camera vooraan)
- Slimme automatische controle:
 - AEL - Automatische belichtingsvergrendeling
 - AGC - Automatische versterkingsregeling
 - AWB - Witbalans
 - ABF - Bandfilter
 - ABLC - Zwartniveau-kalibratie
- Elektronische sluitser
- Display: 3.0-inch LTPS TFT LCD hoge resolutie (16:9)
- JL camera-chip
- Lensfocusbereik is 8 cm tot oneindig
- Ingebouwde microfoon en luidspreker
- AV-formaat: synthetische tv-signalen: PAL & NTSC (50/60 Hz)
- Interface: USB 2.0 hoge snelheid en HDMI / AV-uitgang voor gebruik van camera achteraan
- Ingebouwde batterij: Mini Li-Polymer 180 mAh 3,7 V voor noodgevallen (max. 15 min.)
- Werktemperatuur: -10 ~ 55° / 10%-80%
- TF / micro SDHC-kaartgebruik: externe micro SDHC / SD-kaart (max: 64 GB, SDHC TF-kaart, Klasse 10 of hoger) met een schrijfsnelheid van minimaal 15 MB / S
- OSD-menu / taal: Engels / Nederlands / Frans / Duits / Spaans / Italiaans / Pools / Tsjechisch

FORMAAT AND RESOLUTIES

- Videoresolutie: HDR 1920x1080, 1280x720 & VGA (achteruitrijcamera)
- Videoframesnelheid: 30
- Videoformaat: MOV
- Camera- / fotoresolutie: 12MP, 10MP, 8MP, 5MP, 3 MP, 2 MP
- Foto-indeling: JPEG
- Audioformaat: PCM

OPNAMEMODI

- Cyclusstopopname (instelbaar op 1, 5 en 10 min) met automatische registratie bij het starten en uitschakelen van de auto
- Camera: achteraan: pip (foto op foto), gesplitst scherm of volledig beeld selecteerbaar
- Incidentopname: bewaart automatisch video's in geval van een ongeval dankzij een geavanceerde, ingebouwde G-sensor en voorkomt dat ze worden overschreven door lusopname.
- SOS-opname: kies ervoor om video's in geval van een incident handmatig op te nemen en te voorkomen dat ze worden overschreven door lusopname
- Snelle bewegingsdetectie video-opname
- Geluidsoopname AAN / UIT
- Parkeermodus AAN / UIT
- Dubbele camera AAN / UIT
- Bewegingsdetectie AAN / UIT

D.A.S - RIJHULPSYSTEEM

LLWS = Waarschuwingssysteem bij beperkt licht AAN / UIT

GEBRUIKSFEATURES

- 140 ° supergroothoek Full High Definition (camera vooraan)
- Diefstalbeveiliging met snelontgrendelingssysteem voor eenvoudige schermverwijdering
- HDR-functie
- Anti-shake en stabiele functie
- Tijd- en datumstempelwatermerk
- Video afspelen op apparaat
- Energiebesparende modus

GUARDO®

Extra informatie

Kleur: Metaalzwart en zwarte chrome lens + toetsen
EAN: 5414633066527

Certificaten:



Verpakkingsinhoud

- Dual Dashcam
- Camera achteraan + 5.5MT kabel
- Bevestigingshouder met tape
- 1x USB Auto/truck lader IC 12/24V (2.1A totaal)
- XL kabel 3.5M
- Maatertalige handleiding

DUAL DASHCAM




ACHTER-CAMERA + KABEL



ANTI-DIEFSTAL BEVESTIGINGS- HOUDER



ANTI-REFLECTIE COVER & MONTAGE- ONDERDELEN



12/24V AUTOLADER + USB POORT & XL KABEL 3.5 MT



INGEBOUWDE
G-SENSOR