




INSTRUCTION MANUAL

5 Meter Screen Endoscope



Productbeschrijving

Dit is een hoogwaardige industriële endoscoop uitgerust met een HD-LCD-kleurenscherm. De hoofdeenheid is ergonomisch ontworpen zodat de belangrijkste functieknoppen met één hand kunnen worden bediend.


- Het product ondersteunt het maken van foto's en video's en deze kunnen worden opgeslagen op een TF-opslagkaart (microSD-kaart).
- Het beschikt over een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij van 2600 mAh (uitneembaar), waarmee het product tot 3 uur continu kan worden gebruikt.
- De camerasonde heeft een vervangbaar ontwerp. We bieden verschillende cameraspecificaties wat betreft lengte, diameter, scherptediepte en kijkhoek om aan verschillende inspectie- en opnamebehoeften te voldoen.

Veiligheid en onderhoud


- Stel de camerasonde niet bloot aan hevige stoten en trek niet te hard aan de kabels.
- Wees voorzichtig bij gebruik in omgevingen met scherpe uitsteeksels om schade aan de waterdichte laag van de sonde te voorkomen.

- De camerasonde is niet gemaakt van hittebestendige materialen. Als u het product gebruikt om een automotor te inspecteren, zorg er dan voor dat de motor is afgekoeld tot een normale temperatuur.
- Als het product niet wordt gebruikt, houd de lens en de hoofdeenheid dan schoon en droog om contact met olie, vuil en andere bijtende stoffen te voorkomen.
- Dit product is niet geschikt voor gebruik door mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten.

Overzicht



Opmerking: Om foto's/video's te verwijderen: druk op de menu-knop, selecteer de foto- of video-optie, druk op de OK-knop om het te verwijderen bestand te bevestigen en houd de menu-knop ingedrukt om het bestand te verwijderen.



De TF-kaart plaatsen

Plaats de TF-kaart terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de TF-kaart in de juiste richting en met de juiste zijde wordt geplaatst. Gebruik bij het plaatsen of verwijderen van de TF-kaart niet te veel kracht om schade aan de kaartsleuf te voorkomen.

Specificaties

Schermb

Schermtyp: IPS-LCD-kleurenscherm

Schermresolutie: 480x272

Fotoresolutie: 1920x1080

Videoresolutie: 1920x1080

Poorten: Type-C-oplaadpoort, TF-kaartsleuf

Camera

Cameradiameter: opties voor 3,9 mm, 5,5 mm, 8 mm, 7,9 mm met twee camera's, drie camera's

Cameraresolutie: 2 MP

Kijkhoek: 70°

Optimale brandpuntsafstand: frontlens: 50-80 mm. Zijlens: 20-50 mm (van toepassing bij twee en drie camera's)

Overige

Bedrijfstemperatuur: 0 - 45 °C

Batterij: 2600 mAh

Gebruiksduur batterij: 3 uur

Oplaadtijd batterij: 2 uur

Batterij-instructies

- Gebruik een huishoudelijke 5V-oplader die voldoet aan de veiligheidsnormen om het apparaat op te laden.
- Het apparaat kan worden gebruikt tijdens het opladen.
- Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet u het minimaal eens per drie maanden opladen om onherstelbare schade door diepe ontlading te voorkomen.

Problemen oplossen

1. Geen beeld of zwart scherm:

Maak de aansluiting van de camerasonde los en sluit deze opnieuw aan of start het apparaat opnieuw op.

2. Vertraagd beeld:

Controleer of het apparaat voldoende batterijvermogen heeft, start het apparaat opnieuw op of sluit de camerasonde opnieuw aan.

3. Onduidelijk beeld:

De optimale brandpuntsafstand van het product is 2 – 10 cm. Pas de afstand tot het waargenomen object aan of reinig de frontlens van de camera met een zacht doekje of alcoholdoekje.

4. Het product opladen:

Gebruik een (5V...1A / 5V...2A)-oplader om het apparaat op te laden. Snelladen wordt niet ondersteund.

Description du produit

Il s'agit d'un endoscope industriel haute performance équipé d'un écran LCD couleur HD. L'unité principale est conçue de manière ergonomique, permettant de contrôler d'une seule main les principaux boutons fonctionnels.


- Le produit prend en charge la prise de photos et de vidéos, qui peuvent être enregistrées sur une carte de stockage TF (carte Micro-SD).
- Il dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée de 2600mAh (amovible), qui fournit jusqu'à 3 heures de fonctionnement continu.
- La sonde de caméra est remplaçable. Nous proposons diverses spécifications de caméra en termes de longueur, de diamètre, de profondeur de champ et d'angle de vue pour répondre aux différents besoins d'inspection et de prise de vue.

Entretien et maintenance


- Ne soumettez pas la sonde de la caméra à des chocs violents et évitez de tirer les câbles avec force.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez la sonde dans des environnements présentant des saillies tranchantes afin d'éviter d'endommager la couche étanche de la sonde.

- La sonde de la caméra n'est pas faite de matériaux résistants aux températures élevées. Lors de l'inspection d'un moteur de voiture, assurez-vous que le moteur a refroidi à une température normale.
- Lorsque vous ne les utilisez pas, maintenez l'objectif et l'unité principale propres et secs pour éviter tout contact avec l'huile, la saleté ou d'autres substances corrosives.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées.

Présentation détaillée



Remarque: Pour supprimer des photos/vidéos : Appuyez sur le bouton menu, sélectionnez l'option photo ou vidéo, appuyez sur le bouton OK pour confirmer la suppression du fichier et maintenez le bouton menu enfoncé pour le supprimer.



Insertion de la carte TF

Insérez la carte TF lorsque l'appareil est éteint. Assurez-vous que la carte TF est insérée dans le bon sens et sur le bon côté. Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de la carte TF afin d'éviter d'endommager le logement de carte.

Spécifications

Écran

Type d'écran : Écran LCD couleur IPS

Résolution de l'écran : 480x272

Résolution photo : 1920x1080

Résolution vidéo : 1920x1080

Ports : Port de chargement de type C, fente pour carte TF

Caméra

Diamètre de la caméra : 3,9 mm, 5,5 mm, 8 mm,
7,9 mm Dual-Camera, Tri-Camera options

Résolution de la caméra : 2MP

Angle de vue : 70°

Distance focale optimale : Lentille avant :
50-80mm. Lentille latérale : 20-50mm (applica-
ble aux caméras doubles et triples)

Autre

Température de fonctionnement : 0° - 45°C.

Batterie : 2600mAh

Durée d'utilisation de la batterie : 3 heures

Durée de charge de la batterie : 2 heures

Instructions relatives à la batterie

- Veuillez utiliser un chargeur domestique 5V conforme aux normes de sécurité pour charger l'appareil.
- L'appareil prend en charge le fonctionnement pendant la charge.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, assurez-vous de le charger au moins une fois tous les trois mois pour éviter des dommages irréversibles dus à une décharge profonde.

Résolution des problèmes

1. Aucune image ou écran noir :

Détachez et remontez la connexion de la sonde de caméra ou redémarrez l'appareil.

2. Décalage de l'image :

Vérifiez que l'appareil dispose d'une batterie suffisante, redémarrez-le ou remontez la connexion de la sonde de caméra.

3. Image floue :

La distance focale optimale du produit est de 2cm-10cm. Réglez la distance par rapport à l'objet observé ou nettoyez la lentille frontale de l'appareil photo avec un chiffon doux ou un chiffon imbibé d'alcool.

4. Chargement du produit :

Utilisez un chargeur (5V...1A / 5V...2A) pour charger l'appareil. La charge n'est pas prise en charge.

Produktbeschreibung

Dies ist ein leistungsstarkes industrielles Endoskop mit einem HD-Farb-LCD-Display. Die Haupteinheit ist ergonomisch gestaltet und ermöglicht die einhändige Steuerung der Hauptfunktionstasten.


- Das Produkt unterstützt das Aufnehmen von Fotos und Videos, die auf einer TF-Speicherkarte (Micro-SD-Karte) gespeichert werden können.
- Es verfügt über einen eingebauten, wiederaufladbaren Lithium-Akku mit 2600 mAh (entfernbar), der bis zu 3 Stunden Dauerbetrieb ermöglicht.
- Die Kamerasonde hat ein austauschbares Design. Wir bieten verschiedene Kameraspezifikationen in Bezug auf Länge, Durchmesser, Schärfentiefe und Blickwinkel an, um unterschiedliche Inspektions- und Aufnahmeanforderungen zu erfüllen.

Sicherheit und Wartung


- Vermeiden Sie starke Stöße auf die Kamerasonde und ziehen Sie nicht stark an den Kabeln.
- Achten Sie bei der Verwendung in Umgebungen mit scharfen Vorsprüngen darauf, die wasserdichte Schicht der Sonde nicht zu beschädigen.

- Die Kamerasonde besteht nicht aus hitzebeständigen Materialien. Stellen Sie bei der Inspektion eines Automotors sicher, dass der Motor auf eine normale Temperatur abgekühlt ist.
- Halten Sie die Linse und die Haupteinheit bei Nichtgebrauch sauber und trocken, und vermeiden Sie den Kontakt mit Öl, Schmutz oder anderen korrosiven Substanzen.
- Dieses Produkt ist nicht für Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten geeignet.

Übersicht



Hinweis: Zum Löschen von Fotos/Videos: Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie die Foto- oder Videooption, bestätigen Sie die Datei mit der OK-Taste und halten Sie die Menütaste gedrückt, um die Datei zu löschen.



Einsetzen der TF-Karte

Setzen Sie die TF-Karte ein, während das Gerät ausgeschaltet ist. Achten Sie darauf, die TF-Karte in der richtigen Richtung einzusetzen. Wenden Sie keinen übermäßigen Kraftaufwand an, um Schäden am Kartensteckplatz zu vermeiden.

Technische Daten

Display

Displaytyp: IPS-Farb-LCD-Display

Auflösung: 480x272

Fotoauflösung: 1920x1080

Videoauflösung: 1920x1080

Anschlüsse: Typ-C-Ladeanschluss, TF-Kartensteckplatz

Kamera

Kameradurchmesser: 3,9 mm, 5,5 mm, 8 mm, 7,9 mm (Dual-Kamera), Tri-Kamera

Kameraauflösung: 2 MP

Blickwinkel: 70°

Optimaler Fokusbereich: Frontlinse: 50-80 mm, Seitenlinse: 20-50 mm (für Dual- und Tri-Kameras)

Weitere Spezifikationen

Betriebstemperatur: 0° - 45°C

Akku: 2600 mAh

Betriebszeit: 3 Stunden

Ladezeit: 2 Stunden

Akkunutzung

- Verwenden Sie ein 5V-Haushaltsladegerät, das den Sicherheitsstandards entspricht, um das Gerät zu laden.
- Der Betrieb während des Ladens wird unterstützt.
- Falls das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, laden Sie es mindestens alle drei Monate auf, um irreversible Schäden durch Tiefentladung zu vermeiden.

Fehlerbehebung

1. Kein Bild oder schwarzer Bildschirm:

Trennen und schließen Sie die Kamerasonde erneut an oder starten Sie das Gerät neu.

2. Bildverzögerung:

Überprüfen Sie, ob der Akku ausreichend geladen ist. Starten Sie das Gerät neu oder schließen Sie die Kamerasonde erneut an.

3. Unscharfes Bild:

Der optimale Fokusbereich des Produkts liegt bei 2 cm bis 10 cm. Passen Sie den Abstand zum beobachteten Objekt an oder reinigen Sie die Frontlinse der Kamera mit einem weichen Tuch oder einem Alkoholpad.

4. Laden des Produkts:

Verwenden Sie ein (5V...1A / 5V...2A)-Ladegerät, um das Gerät zu laden. Schnelles Laden wird nicht unterstützt.

Descrizione del prodotto

Endoscopio industriale ad alte prestazioni con schermo LCD a colori HD. Unità principale a progettazione ergonomica per il controllo dei tasti principali con una sola mano.


- Questo prodotto supporta l'acquisizione di foto e video, che possono essere salvati su schede di memoria TF (schede Micro-SD).
- Comprende una batteria al litio ricaricabile da 2600mAh integrata (rimovibile), che fornisce fino a 3 ore di funzionamento continuo.
- La sonda della telecamera è progettata per essere sostituibile. Offriamo telecamere con varie specifiche in termini di lunghezza, diametro, profondità di campo e angolo di visione per soddisfare diverse esigenze di ispezione e ripresa.

Sicurezza e manutenzione


- Non sottoporre la sonda con la telecamera a forti impatti ed evitare di tirare i cavi con forza.
- Fai attenzione quando utilizzi il prodotto in ambienti con sporgenze affilate per evitare danni allo strato impermeabile della sonda.

- I materiali con cui è realizzata la sonda con la telecamera non sono resistenti alle alte temperature.
- Quando ispezioni il motore di un'auto, accertati che il motore si sia raffreddato e sia ad una temperatura moderata.
- Quando non usi il prodotto, mantieni l'obiettivo e l'unità principale puliti e asciutti, per evitare il contatto con olio, sporcizia o altre sostanze corrosive.
- Questo prodotto non è adatto all'uso da parte di persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate.

Panoramica



Nota: per eliminare foto e video: premi il tasto menu, seleziona l'opzione foto o video, premi il tasto OK per confermare il file da eliminare e tieni premuto il tasto menu per eliminarlo.



Inserimento della scheda TF

Inserire la scheda TF mentre il dispositivo è spento. Accertati che la scheda TF sia inserita nella direzione e nel lato corretti. Non usare una forza eccessiva quando inserisci o rimuovi la scheda TF per evitare di danneggiare la porta della scheda.

Specifiche Tecniche

Schermo

Tipo: schermo LCD a colori IPS

Risoluzione dello schermo: 480x272

Risoluzione foto: 1920x1080

Risoluzione video: 1920x1080

Porte: presa di ricarica di tipo C, porta per scheda TF

Fotocamera

Diametro fotocamera: 3,9mm, 5,5mm, 8mm, 7,9mm

Opzioni" doppia fotocamera, tripla fotocamera

Risoluzione della fotocamera: 2MP

Angolo di visione: 70°

Lunghezza focale ottimale: obiettivo anteriore 50-80mm; obiettivo laterale 20-50mm (applicabile per fotocamere doppie e triple)

Altro

Temperatura operativa: 0~45°C

Batteria: 2600mAh

Autonomia della batteria: 3 ore

Tempo di ricarica della batteria: 2 ore

Istruzioni per la batteria

- Utilizza un caricabatterie domestico da 5V conforme agli standard di sicurezza per caricare il dispositivo.
- Il dispositivo supporta il funzionamento durante la ricarica.
- Se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo prolungato, accertati di ricaricarlo almeno una volta ogni tre mesi, per evitare danni irreversibili dovuti a scarica profonda.

Risoluzione dei problemi

1. Nessuna immagine o schermo nero:

Scollega e ripeti la connessione della sonda della fotocamera o riavvia il dispositivo.

2. Ritardo dell'immagine:

Verifica la batteria del dispositivo sia sufficientemente carica, riavvia il dispositivo o ripeti la connessione della sonda della fotocamera.

3. Immagine non nitida:

La lunghezza focale ottimale del prodotto è di 2~10cm. Regola la distanza dall'oggetto osservato o pulisci la lente anteriore della fotocamera con un panno morbido o una salvietta imbevuta di alcol.

4. Ricarica del prodotto:

Ricarica il prodotto con un caricabatterie (5V-1A / 5V-2A). La ricarica rapida non è supportata.

Descripción del producto

Este es un endoscopio industrial de alto rendimiento equipado con una pantalla LCD a color de alta definición. La unidad principal está diseñada ergonómicamente, lo que permite controlar con una sola mano los botones funcionales principales.


- El producto permite tomar fotos y vídeos, que pueden guardarse en una tarjeta de almacenamiento TF (tarjeta microSD).
- Cuenta con una batería de litio recargable de 2600 mAh integrada (extraíble), que proporciona hasta 3 horas de funcionamiento continuo.
- La sonda de la cámara tiene un diseño reemplazable. Ofrecemos varias especificaciones de cámara en términos de longitud, diámetro, profundidad de campo y ángulo de visión para satisfacer diferentes necesidades de inspección y capturas de fotos y vídeos.

Seguridad y mantenimiento


- No someta la sonda de la cámara a impactos fuertes y evite tirar de los cables con fuerza.
- Tenga cuidado al usarla en entornos con protuberancias afiladas para evitar dañar la capa impermeable de la sonda.

- La sonda de la cámara no está hecha de materiales resistentes a altas temperaturas. Al inspeccionar el motor de un automóvil, asegúrese de que el motor se haya enfriado a una temperatura normal.
- Cuando no esté en uso, mantenga la lente y la unidad principal limpias y secas para evitar el contacto con aceite, suciedad u otras sustancias corrosivas.
- Este producto no es adecuado para personas con las capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas.

Descripción



Nota: Para eliminar fotos o vídeos: Presione el botón de menú, seleccione la opción de foto o vídeo, presione el botón de aceptar para confirmar el archivo que desea eliminar y mantenga presionado el botón de menú para eliminarlo.



Inserción de la tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF mientras el dispositivo está apagado. Asegúrese de que la tarjeta TF esté insertada en la dirección y el lado correctos. Evite ejercer una fuerza excesiva al insertar o retirar la tarjeta TF para evitar dañar la ranura de la tarjeta.

Especificaciones

Pantalla

Tipo de pantalla: pantalla LCD IPS a color

Resolución de pantalla: 480x272

Resolución de fotos: 1920x1080

Resolución de vídeos: 1920x1080

Puertos: puerto de carga tipo C, ranura para tarjeta TF

Cámara

Diámetro de la cámara: 3,9 mm, 5,5 mm, 8 mm, 7,9 mm. Opciones de cámara dual y triple.

Resolución de la cámara: 2 MP

Ángulo de visión: 70°

Longitud focal óptima: Lente frontal: 50-80 mm.

Lente lateral: 20-50 mm (aplicable para cámaras duales y triples)

Otros

Temperatura de funcionamiento: de 0° a 45 °C

Batería: 2600 mAh

Tiempo de uso de la batería: 3 horas

Tiempo de carga de la batería: 2 horas

Instrucciones de la batería

- Use un cargador doméstico de 5 V que cumpla con los estándares de seguridad para cargar el dispositivo.
- El dispositivo admite el funcionamiento mientras se carga.
- Si el dispositivo no se usa durante un periodo prolongado, asegúrese de cargarlo al menos una vez cada tres meses para evitar daños irreversibles por descarga profunda.

Resolución de problemas

1. No hay imagen o la pantalla está en negro:

Desconecte y vuelva a conectar la sonda de la cámara o reinicie el dispositivo.

2. Retardo en la imagen:

Compruebe si el dispositivo tiene suficiente carga de batería, reinicie el dispositivo o vuelva a conectar la sonda de la cámara.

3. Imagen borrosa:

La distancia focal óptima del producto es de 2 a 10 cm. Ajuste la distancia al objeto observado o limpie la lente frontal de la cámara con un paño suave o una toallita con alcohol.

4. Carga del producto:

Use un cargador (5 V...1 A / 5 V...2 A) para cargar el dispositivo. No es compatible con la carga rápida.

Product Description

This is a high-performance industrial endoscope equipped with an HD color LCD display. The main unit is designed ergonomically, allowing for single-hand control of the main functional buttons.


- The product supports taking photos and videos, which can be saved on a TF storage card (Micro-SD card).
- It features a built-in 2600mAh rechargeable lithium battery (removable), which provides up to 3 hours of continuous operation.
- The camera probe has a replaceable design. We offer various camera specifications in terms of length, diameter, depth of field, and viewing angle to meet different inspection and shooting needs.

Safety and Maintenance


- Do not subject the camera probe to strong impacts, and avoid pulling the cables forcefully.
- Be cautious when using in environments with sharp protrusions to prevent damage to the probe's waterproof layer.

- The camera probe is not made of high-temperature resistant materials. When inspecting a car engine, ensure the engine has cooled down to a normal temperature.
- When not in use, keep the lens and main unit clean and dry to avoid contact with oil, dirt, or other corrosive substances.
- This product is not suitable for use by people with limited physical, sensory, or mental abilities.

Overview



Note: To delete photos/videos: Press the menu button, select the photo or video option, press the OK button to confirm the file to be deleted, and hold the menu button to delete it.



Insert the TF card

Please insert the TF card while the device is powered off. Ensure the TF card is inserted in the correct direction and side. Avoid using excessive force when inserting or removing the TF card to prevent damage to the card slot.

Specifications

Screen

Screen Type: IPS Color LCD Display

Screen Resolution: 480x272

Photo Resolution: 1920x1080

Video Resolution: 1920x1080

Ports: Type-C Charging Port, TF Card Slot

Camera

Camera Diameter: 3.9mm, 5.5mm, 8mm, 7.9mm

Dual-Camera, Tri-Camera options

Camera Resolution: 2MP

Viewing Angle: 70°

Optimal Focal Length: Front Lens: 50-80mm.

Side Lens: 20-50mm (Applicable for Dual and Tri-Cameras)

Other

Operating Temperature: 0° - 45°C

Battery: 2600mAh

Battery Usage Time: 3 hours

Battery Charging Time: 2 hours

Battery Instructions

- Please use a 5V household charger that meets safety standards to charge the device.
- The device supports operation while charging.
- If the device is not used for an extended period, make sure to charge it at least once every three months to prevent irreversible damage from deep discharge.

Troubleshooting

1. No Image or Black Screen:

Detach and reassemble the camera probe connection, or restart the device.

2. Image Lagging:

Check if the device has sufficient battery power, restart the device, or reassemble the camera probe connection.

3. Unclear Image:

The optimal focal length of the product is 2cm-10cm. Adjust the distance to the observed object or clean the front lens of the camera with a soft cloth or alcohol wipe.

4. Charging the Product:

Use a (5V...1A / 5V...2A) charger to charge the device. Fast charging is not supported.

Opis produktu

Jest to wysokiej klasy endoskop przemysłowy wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD HD. Jednostka główna została zaprojektowana ergonomicznie, umożliwiając sterowanie głównymi przyciskami funkcyjnymi jedną ręką.

- Produkt umożliwia robienie zdjęć i nagrywanie filmów, które można zapisywać na karcie pamięci TF (karcie Micro-SD).

- Urządzenie posiada wbudowaną baterię litowo-jonową o pojemności 2600 mAh (wymienną), która umożliwia do 3 godzin ciągłej pracy.

- Sonda kamery ma wymienną konstrukcję. Oferujemy kamery o różnych parametrach pod względem długości, średnicy, głębi ostrości i kąta widzenia, aby sprostać różnorodnym potrzebom w zakresie kontroli i filmowania.


Bezpieczeństwo i konserwacja

- Nie narażaj sondy kamery na silne uderzenia i unikaj gwałtownego ciągnięcia za kable.


- Należy zachować ostrożność podczas korzystania z sondy w miejscach z ostrymi wystającymi elementami, aby zapobiec uszkodzeniu wodoodpornej warstwy sondy.

- Sonda kamery nie jest wykonana z materiałów odpornych na wysokie temperatury. Podczas kontroli silnika samochodowego należy upewnić się, że silnik ostygł do normalnej temperatury.
- Gdy urządzenie nie jest używane, należy dbać o to, aby obiektyw i jednostka główna były czyste i suche, aby zapobiec kontaktowi z olejem, brudem i innymi substancjami żrącymi.
- Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.

Przegląd



Uwaga: Aby usunąć zdjęcia/filmy, naciśnij przycisk menu, wybierz opcję zdjęcia lub filmu, naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić wybór pliku do usunięcia, i przytrzymaj przycisk menu, aby go usunąć.



Wkładanie karty TF

Włóż kartę TF, gdy urządzenie jest wyłączone. Upewnij się, że karta TF została włożona we właściwym kierunku i właściwą stroną. Aby zapobiec uszkodzeniu gniazda karty, należy unikać stosowania nadmiernej siły przy wkładaniu i wyjmowaniu karty TF.

Specyfikacje

Wyświetlacz

Typ ekranu: kolorowy wyświetlacz LCD IPS

Rozdzielczość ekranu: 480x272

Rozdzielczość zdjęcia: 1920x1080

Rozdzielczość wideo: 1920x1080

Porty: port ładowania typu C, gniazdo karty TF

Aparat

Średnica aparatu: 3,9 mm, 5,5 mm, 8 mm, 7,9 mm

Opcje podwójnego i potrójnego aparatu

Rozdzielczość aparatu: 2MP

Kąt widzenia: 70°

Optymalna ogniskowa: Soczewka przednia 50-80 mm. Soczewka boczna: 20-50 mm (dotyczy aparatów podwójnych i potrójnych)

Inne

Temperatura pracy: 0° - 45°C

Bateria: 2000 mAh

Czas użytkowania baterii: 3 godziny

Czas ładowania: 2 godziny

Instrukcje baterii

- Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki domowej 5 V, która spełnia normy bezpieczeństwa.
- Urządzenie może być używane podczas ładowania.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy je ładować co najmniej raz na trzy miesiące, aby zapobiec nieodwracalnym uszkodzeniom spowodowanym głębokim rozładowaniem.

Rozwiązywanie problemów

1. Brak obrazu lub czarny ekran:

Odłącz i ponownie podłącz złącze sondy kamery lub uruchom ponownie urządzenie.

2. Opóźnienie obrazu:

Sprawdź, czy urządzenie ma wystarczającą moc baterii, uruchom ponownie urządzenie lub ponownie podłącz sondę kamery.

3. Niewyraźny obraz:

Optymalna ogniskowa produktu wynosi 2-10 cm. Dostosuj odległość do obserwowanego obiektu lub wyczyść przednią soczewkę aparatu miękką ściereczką lub chusteczką nasączoną alkoholem.

4. Ładowania produktu:

Do ładowania urządzenia należy używać ładowarki (5V...1A / 5V...2A). Szybkie ładowanie nie jest obsługiwane.

DECLARATION OF CONFORMITY

Confinity NV, Dorp 16, 9830, Sint-Martens-Latem, Belgium declares the following device in sole responsibility:

Brand name: Vlectro

Product type: 5 Meter Screen Endoscope

Item number: OP_016821

Complies with the following harmonization rules:

EN 55011:2016+A2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01

EN IEC 55014-2:2021

Signed for and on behalf of:

Sint-Martens-Latem, Belgium - FEB 2025

A. Pappijn - Product Manager





CE FCC RoHS 
Made in China